



Фильтр вакуумный ФВ

Для защиты течеискателя и вакуумных насосов от загрязнений при работе с крупными объектами и изделиями рекомендуется применение защитного фильтра. Фильтр задерживает перемещение загрязняющих частиц при откачке и предотвращает их попадание в измерительное оборудование и в вакуумное масло.

Эксплуатационные характеристики:

- корпус из нержавеющей стали
- фильтр-элемент в комплекте
- тонкость фильтрации 5-40 мкм
- присоединительные фланцы KF25
- фильтр допускает промывку спиртом и продувку
- заключение о контроле герметичности изделия – в комплекте

Фильтры вакуумные в исполнении для соединений KF и специальных размеров

Фильтр вакуумный для течеискателя
ФВ-2КФ25-5Л/С



Фильтр вакуумный KF-40
ФВ-КФ40



Фильтр вакуумный KF-25
ФВ-КФ25



Фильтр вакуумный KF-16
ФВ-КФ16



Вакуумный алюминиевый фильтр с фторкаучуковым уплотнением с тонкостью фильтрации 5-40 мкм. Объемная пористость порядка 50%. Доля открытых пор близка к 100%.

Рекомендуется для установки в линии вакуумных насосов для защиты от попадания загрязнений из техпроцесса, например, при откачке вакуумно-перлитной изоляции в криогенной технике. Фильтры вакуумные для соединений KF способствует увеличению срока службы вакуумных насосов и установок при работе в тяжелых условиях эксплуатации.

Фильтр задерживает частицы пыли и грязи, имеет тонкость фильтрации 5-40 мкм. Использование данных фильтров позволяет снизить попадание в измерительную аппаратуру и в масло насосов частиц из технологического процесса.

Фильтры вакуумные в исполнении для соединений KF возможно очистить самостоятельно, промывкой в спирте и продувкой. Стандартно фильтры выпускаются в четырех модификациях. По запросу могут быть изготовлены фильтры специальных размеров.

Пример специального фильтра для винтового вакуумного насоса показан на изображениях справа.

